



Den Haag, 14 augustus 2018

Schimmelwerend afdichtingsmiddel sanitair 1toSEAL® SAS

Duurzame vervanger van de acrylaat-, siliconen-, MS-polymeer- en andere kitten

Voordelen

- dampdoorlatend, waardoor geen rot!
- volledig natuurlijk en op waterbasis
- grondverf vooraf is niet nodig!
- schuurbaar
- water- en vorstbestendig

Geschikt

- voor hout, glas, beton, stukwerk, mortel, baksteen, natuursteen, metaal
- voor het onderhoud van monumenten
- voor binnen

Gebruiksgemak

- vult kieren en barsten van iedere grootte in een keer op!
- een-component, rechtstreeks uit emmer aanbrengen
- kan rechtstreeks, zonder grondverf vooraf, op het materiaal aangebracht worden; het hout mag vochtig zijn; anti-houtrot middel is niet nodig
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Belangrijk

Alvorens 1toSEAL® SAS aan te brengen, verwijder alle soorten vulmiddelen en kitten als epoxy, siliconen, acrylaat, MS-polymeer, hybride etc volledig, zonder uitzondering. Dan is houtrot uitgesloten, mits de gebruiksaanwijzing strikt wordt gevolgd.

Verwerking

Let op! 1toSEAL® SAS irritatie kan opwekken bij de huid en bij langdurig contact met de huid brandwonden veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen. Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.



Paleerijzer:
breedte rechthoekige blad 10 mm

- Gebruik paleerijzer en/of plamuurmessen, afhankelijk van de situatie. Een paleerijzer is een onmisbaar gereedschap voor een efficiënte werkwijze! Een geschikt paleerijzer vindt u [hier](#)
- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Indien 1toSEAL® SAS in de pot te stug is geworden, dan spaarzaam wat water in de zak sprenkelen en de zak kneden totdat 1toSEAL® SAS weer smeugig is geworden. Wrijf het contactlaagje van 1toSEAL® SAS stevig in de ondergrond.
- Vul kier of barst ruimschoots op. Nadat het opvullen voltooid is kan het oppervlak met een vochtige vinger of een bevochtigd paleer- of plamuurmes glad gemaakt worden. Houdt het paleer-/plamuurmes bij het gladstrijken parallel aan het oppervlak.
- Bij het vullen van kieren en barsten in steenachtige ondergronden, zoals b.v. stucwerk, beton, (bak)steen en bij het herstellen van voegen, kan 1toSEAL® SAS vermengd worden met metselzand. Verhouding: 1 deel 1toSEAL® SAS : 2 delen metselzand en zonodig tijdens het mengen spaarzaam water erop spuiten.

Droogtijd

- 1toSEAL® SAS is na ca. 24 - 48 uur goed zaag-, snij- en schuurbaar, en spijker- en schroefvast.
- 1toSEAL® SAS bereikt zijn volledige waterbestendigheid en hardheid na 7 dagen bij kamertemperatuur.
- Bij afdichting van de kieren tussen niet-poreuze materialen kan de droging iets langer duren.

Schuren

- Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik eerst schuurpapier korrel 40, vervolgens schuurpapier korrel 120.
- Voor een fijnere afwerking gebruik schuurpapier korrel 220 - 360.

Schilderen

1toSEAL® SAS dient niet overschildert te worden.

Verpakking

1toSEAL® SAS wordt aangeboden in plastic emmertjes van 0,25, 0,5 en 0,75 kg. Het is een goed verwerkbaar, smeugige massa.

Tip: u kunt de voedingsbodem voor schimmels aanzienlijk verminderen door na het gebruik van b.v. uw aanrecht, douche, badkuip of wastafel, de afgedichte voegen, met een doek af te nemen. Kalkaanslag kunt u eenvoudig verwijderen met behulp van goedkope tafellazijn en een harde keukenborstel. Giet de azijn, voor het gemak van gebruik, in een plantenspuit. U kunt trouwens bijna alles in de keuken, badkamer en toilet met de tafellazijn uit de plantenspuit snel en hygienisch schoonmaken.

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar van 1toFIX middelen

www.1tofix.com

www.1tofix.eu