

Noordzee kleurenpalet



Den Haag, 20 januari 2019

Universele kalkverf voor binnen 1toPAINT (1P)

Voordelen

- dampdoorlatend, waardoor geen rot en afbladdering!
- een-component
- volledig natuurlijk en op waterbasis
- geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief hout, en primer vooraf is niet nodig!
- rendement ca 14 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond
- overschilderbaar na 1 - 3 uur, afhankelijk van de ondergrond
- dicht scheurtjes tot 2 mm breed in een, maximaal twee keer af
- water- en vorstbestendig
- wasbaar, maar niet krasvast

Geschikt voor

- stucwerk, houtwerk, beton, baksteen, tegels, metaal; oude verflagen van latex, acryl(aat), alkyd- en lijnolieverf; kunststof (proberen eerst)
- vochtige ruimtes (badkamers, toiletten, kelders), maar niet geschikt voor de objecten die constant onder het water zijn.
- binnen

Belangrijk

Verwijder alvorens 1P aan te brengen alle soorten vulmiddelen en katten als epoxy, siliconen, acrylaat, MS-polymeer, hybride etc volledig.

Verwerking

- Water toevoegen en goed roeren. Als 1toPAINT erg stug is geworden dan het is handig om voor het roeren een keukenstafmixer te gebruiken. Gebruik bij voorkeur kwasten en blokwhitters. Tweede optie: roller. Ondergrond dient droog, stofvrij en vastzittend zijn. Oude verflagen (alleen bij de lakverf) licht schuren.

- Verdunnen: 1e laag met max 5% kraanwater; 2e laag met max 10% kraanwater

Droogtijden

Stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 1 - 3 uur.

Verpakking

1P wordt voorlopig aangeboden in plastic emmers van 1 en 3 liter.

Veiligheidsmaatregelen

Let op! 1P irritatie kan opwekken bij de huid en bij langdurig contact met de huid brandwonden veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen.

Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar van 1toFIX middelen