

Schellak oplossing

Natuurlijke veelzijdige primer

Verwerking

- Wordt met behulp van de kwast als een dunne laag aangebracht op 1toFILL® Monumenten Hout, nadat deze opgedroogd en geschuurd is. Na het drogen van de schellak laag (doorgaans 1 uur) kan het, indien nodig, licht geschuurd worden met schuurpapier korrel 220. Dan is de reparatie klaar voor het aanbrengen van het gewenste verfsysteem (b.v. grondlak, voor- en aflak). Schellak is overschilderbaar met alle verven. De kwast waarmee de schellakoplossing wordt aangebracht is gemakkelijk met brandspiritus te reinigen.
- Schellak wordt ook gebruikt voor het isoleren van knoesten en nicotine-, vocht-, inkt- of vetvlekken. Meer over de schellak zie b.v. <http://verftechnieken.nl/blog/tag/schellak/> ; <http://antiquerestorers.com/Articles/jeff/shellac.htm>

Droogtijd

- ca. 1 uur.

Verpakking

- Schellak wordt aangeboden in glazen potjes van 100 g.

Houdbaarheid

- Zie datum op het etiket van de verpakking.

Guram Kochi MSc, ontwikkelaar van 1toFIX middelen

www.1tofix.com

www.1tofix.eu