

Universele verf 1toFIX Paint, vervaardigd met gebruik van een, deels synthetisch, bindmiddel op waterbasis (v.362-31)

Voordelen

- **zeer sneldrogend**
- **op waterbasis en water- en vorstbestendig**
- **fixeert de zwakke ondergrond, zoals b.v. de afbladderende verf**
- **dicht barstjes af en vult gaatjes op;**
- **geschikt als grondverf en als aflak, mat zijdeglans;**
- **geschikt voor houtwerk, plafond, muren, baksteen, tegels, kunststof (bij de kunststof eerst proberen)**
- **voor binnen&buiten**
- **schimmelwerend**
- **dampdoorlatend**

Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Niet verdunnen. Bij het schilderen van het houtwerk tussen de lagen licht schuren.

Droogtijden

Stofdroog na ca. 5 minuten. Overschilderbaar na ca. 3 uur.

Verpakking

1toFIX Paint wordt voorlopig aangeboden in de verpakkingen van 1 kg en 2,5 kg.

Veiligheidsmaatregelen

Vermijd contact met de ogen. Indien de verf in de ogen is gekomen, deze met water spoelen.

Houdbaarheidstermijn

Minimaal 1 jaar.

N.B.

Indien onverhoopt, ten gevolge van van een constant, extreem hoog vochtgehalte, de schimmel zou terugkeren: vul dan een plantenspuit met 100% natuurazijn en sprei dit op de schimmelplek. Natuurazijn doodt de schimmel en weekt het direct los, zodat het vervolgens eenvoudig met een vochtige keukendoek afgenomen kan worden.